

Nota importante

Este es el modelo renovado, actualizado con la batería externa de 48V. El tiempo adicional de autonomía de ejecución está disponible conectando hasta cuatro módulos de batería extendida opcionales [BP48VRM2U](#) (se venden por separado).

SMARTPRO 1440VA 1440 W 120 V UPS de línea interactiva con onda senoidal - 8 tomas de corriente, autonomía extendida, opción de tarjeta de red, LCD, USB, DB9, montaje en rack/torre de 2U.

NÚMERO DE MODELO: **SMART1500RML2U**



Proporciona respaldo completo por batería y salida de energía de onda sinusoidal pura para servidores, switches y otros equipos de TI distribuidos de alta gama.

Características

Respaldo por Batería de 1.44kVA / 1.44kW / 120V para TI Distribuidas, Telecomunicaciones o Empresas

Este sistema UPS interactivo para instalación en rack proporciona confiable respaldo por batería y protección de energía de CA contra apagones, caídas de voltaje, sobretensiones y ruido en la línea que pueden dañar su valioso equipo de TI o destruir la información. El SMART1500RML2U es el administrador de energía ideal para equipo de red de alta gama en rack, incluyendo servidores, teléfonos VoIP, almacenamiento de datos y switches PoE. El factor de potencia de uno garantiza la mayor cantidad de watts posible a cada especificación de potencia, de modo que pueda conectar más equipo.

Este Confiable Respaldo por Batería Ampliable lo Mantiene Operativo Durante Apagones

Los módulos de baterías VRLA Hot-Swap, reemplazables en campo le permiten trabajar durante fallas breves de energía y le dan tiempo suficiente para guardar archivos y apagar con seguridad su sistema en caso de un apagón prolongado. El cambio de alimentación de línea a batería ocurre en milisegundos para mantener la operación continua del equipo conectado sin interrupción o reinicio. Se dispone de autonomía adicional conectando hasta cuatro módulos opcionales de baterías extendidas (BP48VRM2U, vendidos por separado).

La Tarjeta de Administración de Red de Plataforma LX Opcional Permite el Acceso Remoto 24/7

La tarjeta interfaz de red WEBCARDLXE (vendida por separado) permite una configuración y administración remotas completas, incluida la desconexión de carga, el reinicio de los equipos conectados y el apagado seguro. La función de Sondeo Automático basada en IP garantiza un tiempo de actividad continuo de la red comunicándose con otros dispositivos de red, detectando la pérdida de conectividad y reiniciando automáticamente los equipos de TI. Los módulos opcionales EnviroSense2

Destacado

- Protege los equipos contra apagones, caídas de tensión, sobretensiones transientes y ruido en la línea
- Mantiene el equipo funcionando durante apagones a fin de permitir tiempo para el guardado de archivos y apagado seguro
- El factor de potencia unitario garantiza la máxima potencia posible con cada potencia nominal
- Certificación ENERGY STAR 2.0 para ahorrar electricidad, reducir costos y proteger el medioambiente
- La pantalla LCD de 2 líneas del panel frontal con 10 pantallas seleccionables proporciona información detallada sobre el UPS y la alimentación del sitio
- Para el monitoreo y control remotos, se requiere el WEBCARDLXE (vendido por separado). No compatible con WEBCARDLX.

El Paquete Incluye

- UPS Interactivo de 1440VA 1440W 120V
- Cable USB
- Cable DB9
- Accesorios para instalación en rack
- Soportes para instalación en torre
- Instrucciones de seguridad
- Guía de Usuario Avanzado

(E2MT, E2MTDO y E2MTHDI, se venden por separado) ofrecen diversas opciones de monitoreo y control ambiental.

Los Tomacorrientes NEMA 5-15R Protegen sus Componentes Conectados

Ocho tomacorrientes 5-15R administrados alimentan al equipo conectado con una salida de CA de onda sinusoidal pura y le permiten monitorear el consumo de energía hasta el nivel del grupo de tomacorrientes. La energía provista por estos tomacorrientes está filtrada para proteger a los equipos conectados contra las dañinas sobretensiones y ruidos en la línea. Cuatro tomacorrientes están agrupados en dos bancos de carga programables que le permiten eliminar las cargas no críticas para extender la autonomía para cargas críticas. Los ventiladores de enfriamiento delanteros y traseros ayudan a proteger el equipo contra sobrecalentamiento.

La Regulación Automática de Voltaje [AVR] Corrige Condiciones de Bajo y Alto Voltaje

La AVR protege su equipo contra daños incrementales al hardware, pérdida de información y problemas de desempeño causados por condiciones de bajo voltaje y sobrevoltajes. El SMART1500RML2U mantiene la salida nominal regulada de 120V durante caídas de voltaje y sobrevoltajes de 80V a 151V, mientras mantiene la batería totalmente cargada y lista para hacerse cargo en el caso de una falla de energía.

La Protección Premium contra Ruido en la Línea por EMI/RFI le Ayuda a Su Equipo a Funcionar Mejor

Este sistema UPS filtra la interferencia electromagnética e interferencia de radio frecuencia que pueden perturbar su hardware o causar pérdida de datos. Este filtro de EMI y RFI también ayuda a que sus componentes conectados se desempeñen mejor y duren más.

Certificado ENERGY STAR para Ayudarle a Ahorrar Dinero y Proteger el Medio Ambiente

Cumpliendo los estrictos requerimientos del Departamento de Energía de los EE UU y la Agencia de Protección Ambiental de los EE UU, este sistema UPS ENERGY STAR 2.0 proporciona alta eficiencia operativa para indicar una reducción en las emisiones en BTU, ahorrar en costos de energía de la red pública y enfriamiento y ayudar a proteger el medio ambiente.

Intuitiva Interfaz en el Panel Frontal para Conveniente Operación y Monitoreo del UPS

La pantalla de monitoreo LCD de dos líneas en el panel frontal cuenta con 10 pantallas seleccionables que permiten acceso rápido a una amplia gama de información detallada de la energía del UPS y el sitio. Los LED muestran el estado del UPS: una luz verde significa que la energía de la red pública está conectada, una luz naranja significa que el UPS está en modo de respaldo por batería y una luz roja indica una alarma o falla activa. El panel de control gira para permitir configuraciones para instalación en rack y torre.

Los Puertos de Comunicaciones Avanzados Permiten el Guardado y Apagado Automáticos

Los puertos RS-232 y USB se conectan a un dispositivo para diversas opciones de comunicación (se incluyen los cables). Puede programarse un puerto de relevador de contacto seco mediante el LCD para proporcionar comunicaciones confiables para la automatización y componentes industriales. El puerto RPO/ROO permite el apagado de emergencia o el reinicio remoto de todos los equipos conectados.

Versátiles Opciones de Instalación

Puede instalar el SMART1500RML2U en solamente 2U de espacio en un rack estándar EIA de 19" usando los accesorios incluidos. También puede adaptarlo para instalación en torre usando los soportes para instalación en torre incluidos. El cable de alimentación de 3.05 m [10 pies] con clavija NEMA 5-15P se conecta a un tomacorriente de CA.

Especificaciones

| GENERALIDADES | |
|---------------|--------------|
| Código UPC | 037332120403 |
| Tipo de UPS | Interactivo |

| ENTRADA | |
|--|---|
| Fase de Entrada | Monofásico |
| Corriente especificada de entrada (Carga Máxima) | 12A |
| Voltaje(s) Nominal(es) de Entrada Soportado(s) | 120V CA |
| Descripción del Voltaje Nominal de Entrada | 80 V-151 V (modo normal); ajustable a 70 V-153 V (modo extendido) |
| Tipo de conexión de entrada del UPS | 5-15P |
| Breakers de entrada | 15A |
| Longitud del cable de alimentación del UPS (pies) | 10 |
| Longitud del Cable de Alimentación del UPS (m) | 3.1 |
| Servicio Eléctrico Recomendado | 15A 120V |
| SALIDA | |
| Capacidad de Salida (VA) | 1440 |
| Capacidad de Salida (kVA) | 1.44 |
| Capacidad de Salida (Watts) | 1440 |
| Capacidad de Salida (kW) | 1.44 |
| Factor de Potencia | 1 |
| Detalles del Voltaje Nominal | Salida nominal de 120 V en modo de respaldo por batería |
| Compatibilidad de Frecuencia | 50Hz / 60Hz |
| Regulación del Voltaje de Salida (Modo de Línea) | 120 V (-13 %, +15 %) |
| Regulación del voltaje de salida (modo de batería) | -10 %, +6 % |
| Tomacorrientes con Administración de Carga | Dos bancos de carga con dos tomacorrientes 5-15R controlables |
| Forma de Onda de CA de Salida (Modo de CA) | Onda sinusoidal |
| Forma de onda de CA de salida (Modo en Batería) | Onda Sinusoidal Pura |
| Voltaje(s) Nominal(es) de Salida Soportado(s) | 100V; 110V; 120V; 125V |
| Tomacorrientes | (8) 5-15R |
| Bancos de Carga Controlables Individualmente | Sí |
| BATERÍA | |
| Tipo de Batería | Plomo Ácido Regulada por Válvula [VRLA] |

| | |
|---|---|
| Autonomía a Plena Carga (min) | 5.1 min (1440w) |
| Autonomía a Media Carga (min) | 15.1 min (720W) |
| Autonomía Ampliable | Sí |
| Autonomía Ampliable por Batería | Tiempo de funcionamiento extendido compatible únicamente con paquetes de baterías externas opcionales BP48VRM2U de 48V DC de la serie Tripp Lite. |
| Compatibilidad con módulo de baterías externas | BP48VRM2U (límite 4) |
| Voltaje CD del sistema (VCD) | 48 |
| Tasa de Recarga de Baterías (Baterías Incluidas) | Menos de 4.5 horas de 10% a 90% (típico, descarga a plena carga) |
| Acceso a la Batería | Puerta de acceso a la batería en el panel frontal |
| Cartucho de Baterías Internas de Reemplazo para UPS | Antes de junio 2023: RBC93-2U ; Después de junio 2023: 744-A4801 ; |
| Descripción de reemplazo de batería | Baterías que se pueden cambiar en operación y reemplazables por el usuario |
| REGULACIÓN DE VOLTAJE | |
| Descripción de la regulación de voltaje | La regulación automática de voltaje (AVR) mantiene el funcionamiento con alimentación de línea con un rango de voltaje de entrada de 80 V a 151 V (modo normal) o 70 V-153 V (modo extendido) |
| Corrección de Sobrevoltaje | Reduce la tensión de entrada entre 132 V-151 V (modo normal) o 138 V-152 V (modo extendido) en 13 % |
| Corrección de Bajo Voltaje | Aumente las tensiones de entrada entre 81 V-102 V (modo normal) o 71 V-92 V (modo extendido) en 15 % |
| INTERFAZ DE USUARIO, ALERTAS Y CONTROLES | |
| Pantalla LCD del Panel Frontal | Una pantalla giratoria LCD de información y configuración en el panel frontal ofrece datos detallados del estado de la energía del UPS y el sitio, además de configuración de voltaje, frecuencia, modo de operación, función de alarma y una variedad de opciones adicionales (Para opciones detalladas de configuración y monitoreo del LCD consulte el manual) |
| Interruptores | 5 botones controlan el estado de encendido y apagado, la selección de ENTER, UP y DOWN y las funciones de control ESC |
| Operación para Cancelar la Alarma | Presione el botón ESC [Escape] en la pantalla del panel frontal para silenciar la alarma. Revise la condición de alarma y ejecute la acción aplicable para resolver la condición. Si cambia el estado de alarma, la alarma suena nuevamente, anulando el silenciado de la alarma anterior |
| Alarma Acústica | La alarma sonora indica condiciones de arranque del UPS, fallas del suministro eléctrico, batería baja, sobrecarga, falla del UPS y apagado remoto |
| Indicadores LED | Estado del UPS (Verde Continuo); Modo de Respaldo por Batería (Naranja Continuo) / Advertencia de Batería Baja (Naranja Destellando); Falla o Alarma (Rojo Continuo) |
| SUPRESIÓN DE SOBRECARGA / RUIDO | |
| Valor nominal en joules de supresión CA del UPS | 380 |
| Tiempo de respuesta de supresión de CA del UPS | Instantáneo |
| Supresión de Ruido EMI / RFI en CA | Sí |
| Tiempo de respuesta de supresión de CA | Instantáneo |

| FÍSICAS | |
|---|---|
| Factor de Forma Primario | Para instalación en rack; Torre |
| Altura del Rack | 2U |
| Método de Enfriamiento | Ventilador |
| Descripción de los accesorios de instalación incluidos | El juego de instalación en 4 postes incluido permite la instalación en racks de 4 postes Dos soportes de instalación de ABS permiten configurar el UPS en una orientación de torre vertical. |
| Los Factores de Forma de Instalación Son Soportados con los Accesorios Opcionales | Instalación en rack de 4 postes de 19; Torre |
| Los Factores de Forma de Instalación Son Soportados con los Accesorios Opcionales | 4 post rackmount short-depth (4POSTRAILKITWM) |
| Profundidad Máxima del Dispositivo (cm) | 44.70 |
| Profundidad máxima del dispositivo (pulgadas) | 17.6 |
| Profundidad Máxima del Dispositivo (mm) | 447 |
| Profundidad Mínima de Rack Requerida (cm) | 53.34 |
| Profundidad Mínima de Rack Requerida (Pulgadas) | 21 |
| Profundidad Mínima Requerida del Rack con Módulo de Baterías Externas (cm) | 51 |
| Profundidad Mínima Requerida del Rack con Módulo de Baterías Externas (pulgadas) | 20 |
| Profundidad Mínima Requerida del Rack sin Módulo de Baterías Externas (cm) | 53 |
| Profundidad Mínima Requerida del Rack sin Módulo de Baterías Externas (pulgadas) | 21 |
| Notas Sobre los Accesorios de Instalación Opcionales | La 4POSTRAILKITWM opcional permite la instalación en racks de 4 postes de poca profundidad de 14.5 a 23.5 pulgadas [368 a 597 mm] |
| Profundidad del UPS Primario (mm) | 447 |
| Altura del UPS Primario (mm) | 86 |
| Ancho del UPS Primario (mm) | 437 |
| Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas) | 9.45 x 19.60 x 23.03 |
| Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm) | 24.00 x 49.80 x 58.50 |
| Peso de Envío (lb) | 61.73 |
| Peso de Envío (kg) | 28.00 |
| Material del Gabinete del UPS | Acero |

| | |
|--|---|
| Dimensiones del Módulo de Potencia del UPS (Al x An x Pr / cm) | 8.64 x 43.69 x 44.70 |
| Dimensiones del Módulo de potencia del UPS (Al x An x Pr / pulgadas) | 3.4 x 17.2 x 17.6 |
| Peso del Módulo de Potencia del UPS (kg) | 23.00 |
| Peso del Módulo de potencia del UPS (lb) | 50.71 |
| Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas) | 3.450 x 17.200 x 17.600 |
| Peso de la Unidad (lb) | 50.706 |
| Peso de la Unidad (kg) | 23.00 |
| AMBIENTALES | |
| Rango de Temperatura de Operación | 0 °C a 40 °C [32 °F a 104 °F] |
| Rango de Temperatura de Almacenamiento | -15 °C a 50 °C [5 °F a 122 °F] |
| Humedad Relativa | 0 a 95%, sin condensación. |
| Modo de CA BTU / Hr. (Plena carga) | 83 |
| Clasificación de eficiencia del modo de CA (100% de carga) | 96 % |
| Disipación térmica en modo batería (BTU/Hr) a carga completa | 504 |
| Elevación de operación | 0-10.000 |
| Altitud de Almacenamiento (pies) | 0-32.808 |
| Ruido Audible | 45 dBA máximo, lado frontal 1m |
| COMUNICACIONES | |
| Tarjetas de Administración de Red | WEBCARDLXE |
| Descripción del Puerto de Monitoreo de Red | Tarjeta Opcional de Red No compatible con WEBCARDLX. |
| Software PowerAlert | Para monitoreo local mediante los puertos de comunicación del UPS incorporados, descargue el programa PowerAlert Office en https://www.tripplite.com/poweralert |
| Cable de Comunicaciones | Cableado USB y DB9 serial incluido |
| Compatibilidad con Herramientas de UPS de Red [NUT] | Compatible con NUT [Network UPS Tools]. Vea una lista completa de sistemas UPS compatibles con NUT de Tripp Lite en https://networkupstools.org/stable-hcl.html?manufacturer=Tripp%20Lite |
| Descripción de Tarjeta de Administración de Red | Una ranura para la tarjeta web opcional WEBCARDLXE. Nota: No compatible con WEBCARDLX. |
| Interfaz de Comunicaciones | Cierre de contactos; Serial DB9; EPO (apagado de emergencia) [Emergency Power Off]; Ranura para interfaz SNMP / Web; USB (compatible con HID) |
| Apagado de Emergencia [EPO] / Encendido y Apagado Remoto [ROO] | Sí |



Powering Business Worldwide

TRIPP LITE
SERIES

| TIEMPO DE TRANSFERENCIA LÍNEA / BATERÍA | |
|---|---|
| Tiempo de Transferencia | 4 milisegundos (modo CA a batería), 1 milisegundo (de batería a modo CA) |
| Transferencia de Bajo Voltaje a Energía de Batería (Calibración) | 80V (70V en modo extendido) |
| Transferencia de Alto Voltaje a Energía de Batería (Calibración) | 151 |
| CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES | |
| Arranque en Frío (Arranque en Modo de Batería Durante una Falla del Suministro Eléctrico) | Soporta el funcionamiento con arranque en frío. |
| Funciones del UPS de alta disponibilidad | Automatic Voltage Regulation (AVR); Expandable battery backup; Baterías Hot-Swap; Remote management; Sine wave output; Surge/noise protection |
| Características de Ahorro de Energía Ecológico | Más del 95% de eficiencia - UPS ECOLÓGICO; Bancos de carga controlables individualmente |
| Detalles de Conexión a Tierra | Anillo de conexión a tierra en el panel trasero. |
| APLICACIONES | |
| Aplicaciones de UPS | Large Network; High-End Desktop/Small Network |
| ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD | |
| Certificaciones del Producto | CSA (Canada); NOM (Mexico); UL 1778 |
| Product Compliance | RoHS; FCC Parte 15 Clase A (EE UU) |
| GARANTÍA y SOPORTE | |
| Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial) | Garantía de 2 años, 3 años con registro. Nota: Es necesario el registro para la garantía de 3 años. |
| Seguro para los equipos conectados (EE UU, Puerto Rico y Canadá) | \$250,000 de Seguro Máximo de por Vida |

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
<https://tripplite.eaton.com>

© 2024 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks
are the property of their respective owners.